



●寸法表

単位：mm

荷重	ます穴の大きさ	型式記号	グレーチング本体					
			W×L	A×B	H	P	メインバー形状	アングル寸法
T 2	240×240	AGBKCN 24-25	220×220	290×290	25	15	IB5×3×25	L5×40×40
	300×300	AGBKCN 30-25	280×280	350×350				
	360×360	AGBKCN 36-25	340×340	410×410				
	450×450	AGBKCN 45-25	430×430	500×500				
	600×600	AGBKCN 60-32	580×580	650×650	32	IB5×3×32		
歩行用	240×240	AGBKCN 24-19	220×220	274×274	19	12.5	FB3×19	L3×30×30
	300×300	AGBKCN 30-19	280×280	334×334				
	360×360	AGBKCN 36-19	340×340	394×394				
	450×450	AGBKCN 45-19	430×430	500×500				
	600×600	AGBKCN 60-19	580×580	650×650				L5×40×40

※柵の内側、四隅R30まで対応

●部品表

部品名	材質	備考
グレーチング	SS400 鉄	溶融亜鉛メッキ

図名	四面ツバ 改良柵用 細目 ノンスリップ			符号	AGBKCN	縮尺	-
設計	松 2023.05.02 本	照 査	松 2023.05.02 本	承 認	野 島 2023.05.02	記事	
	伊藤鉄工株式会社					図番	G09A23001