



- ・防水層370mmの高さまで巻き上げが可能です。
- ・養生シール付きです。
- ・保護モルタルが厚い場合(100mm以上)に最適です。

●部品表

部番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150 鋳鉄	錆止め塗装
②	カバー		錆止め塗装
③	打込金具		錆止め塗装
④	パッキン	NR天然ゴム	—
⑤	パッキン	CRクロロプレンゴム	—
⑥	ナット	SUS304 ステンレス	M10
⑦	取付ボルト		M10 x 37
⑧	ボルト	SWRM軟鋼	M10 x 20
⑨	アンカーボルト		M6 x 30
⑩	皿ビス	SUS304 ステンレス	M10 x 20
⑪	塩ビスリーブ	塩ビ	—

●仕様

符号	t	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>6</sub>
PWSB 65	5.0	68	150	220	79	235	95
80	5.5	81	170	230	92	245	120
100	6.0	105	195	250	117	265	146
125	6.0	131	222	280	143	295	172

図名	防水継ぎ手 打込金具付き			符号	PWSB	縮尺	1/3
設計	橋本 2006.01.11	野島 2006.01.11	梅村 2006.01.11	記事	記事		
伊藤鉄工株式会社				図番	G12A00453	葉内	